

TWISTER 1500 APS

Uniformidad y precisión en
la distribución de semillas
y fertilizantes



TWISTER 1500 APS

UNIFORMIDAD Y PRECISIÓN

El Twister 1500 APS es un distribuidor hidráulico de disco doble, para fertilizantes y semillas finas. Con el Twister, el productor puede trabajar con distribución con **tasa fija o variable**, según la necesidad del área, aprovechando mejor los insumos.

Tanque

Hecho en polietileno, con capacidad para **1 500 kg**. De fácil extracción para hacer la limpieza y mantenimiento.

Mezcladores

Sistema espiralado, con rotación de solo **196 rpm**, evitándole daños al producto aplicado. Garantiza la caída de fertilizantes y semillas hasta los discos de distribución.

Discos

Sus discos son de acero inoxidable y cuenta con sistema de ajuste de las paletas, proporcionando anchos de aplicación de **18 a 36 metros***.

**Dependiendo del tipo de producto y velocidad de aplicación.*

Compuerta

Su abertura individual hace fáciles los remates al hacer la aplicación.

Tasa variable

Al trabajar con tasa variable, se altera automáticamente la dosis de insumos, según recomendaciones del mapa de aplicación, importadas al controlador Topper 5500 SL. **Su beneficio más grande es la precisión en las aplicaciones indicadas por los mapas de prescripción de dosis, aplicando solo lo necesario en cada área, otorgando ahorro de fertilizantes y aumento de productividad.**

RANGO DE APLICACIÓN HASTA **36** metros*

**Dependiendo del tipo de producto y velocidad de aplicación.*



TECNOLOGÍA



Topper 5500 SL

Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla multitáctil hace más fácil la operación e interacción entre máquina y operador.



TELEMETRIA STARA

Su hacienda en la palma de la mano.

La Telemetría Stara le permite administrar las informaciones de las operaciones hechas en su plantación, en tiempo real, por medio de cualquier aparato con acceso a Internet.

www.stara.com.br

Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo del Twister 1500 APS en el campo.



Web

Entre a la página del Twister 1500 APS, en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Peso
Twister 1500 APS	360 kg
Capacidad de carga	Sistema de distribución
1500 kg	Doble disco en acero inoxidable
Ancho de distribución	Discos 18 - 24 y 24 - 36 m
18 a 36 m	Velocidad de trabajo
Enganche	4 a 20 km/h
Sistema hidráulico de 3 puntos	Caudal
Rotación (TDP)	8 a 3440 kg/ha o 400 kg/min*
540 rpm	Recomendación
Longitud	Tractor con sistema hidráulico, capacidad de 2,5 ton y caudal superior a 55 L/min.
1,50 m	Opcionales
Ancho	Tasa variable
2,20 m	
Altura	

Sin arco de destape 1,30 m
Con arco de destape 1,70 m

**Puede variar según la densidad del producto*



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn /company/Stara](https://www.linkedin.com/company/stara) - [YouTube /StaraBrasil](https://www.youtube.com/channel/UC...) - [f /StaraBrasil](https://www.facebook.com/starabrasil) - [@/StaraBrasil](https://www.instagram.com/starabrasil)