

## **BRAVA+**

Colheita mais eficiente



**BRAVA +**

# COLHEITA + EFICIENTE

A plataforma Brava + realiza a colheita das mais diversificadas variedades de milho com grande eficiência.

## **Chapas Despiguadoras**

Possuem regulagem elétrica\*, acionada através de controle remoto, com uma variação de **20 mm** para **40 mm**. As regulações são feitas de acordo com a espessura da cana do milho, de maneira fácil e rápida, proporcionando mais eficiência na colheita mesmo com diferentes variedades.

*\* A regulagem das chapas despiguadoras pode ser mecânica ou elétrica*

## **Sistema de Acoplamento**

Compatível com qualquer modelo de colheitadeira, necessita apenas a troca da estrutura de engate.

## **Carenagem Lateral**

Mais leve e resistente, evita a perda de espigas nas extremidades.

## **Limitador de Torque no Caracol**

Proporciona maior segurança durante a colheita, evitando danos ao sistema no caso de travamento ou sobrecarga.

## **Limitador de Torque por Linha**

São individuais e com sistema radial de desarme que garantem maior vida útil ao conjunto, evitando o desarme das linhas que não estão sofrendo interferência.

## **Caixa de Transmissão Lateral**

Banhada em graxa e possui eficiente sistema esticador autocompensador com mola, possibilitando o acionamento reverso sem danos ao sistema.



## **Kit Caracol Lateral\***



Realiza de forma eficiente a colheita do milho acamado nas laterais, conduzindo as espigas para dentro da plataforma, evitando perdas de produção.

*\* Opcional*



## **Sensor de Altura\***

Disponibilizado nos modelos acima de 13 linhas, permite trabalhar próximo ao solo. É oferecido em kits com 3, 4 ou 5 sensores.

*\* Opcional (Consultar o Departamento de Vendas)*



**CONJUNTO  
LINHA  
REGULÁVEL**

- ROLOS COM 8 ALETAS
- CORRENTES COM 6 CANECAS
- MAIS DE 10 OPÇÕES DE ROTAÇÃO NA CAIXA DE TRANSMISSÃO



**-30%**

**DE PALHA NA COLHEITADEIRA**

- CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
- + RENDIMENTO OPERACIONAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Modelo

#### BRAVA +

Chassi	Linhas	Espaçamento	kg	Largura Total	Chassi	Linhas	Espaçamento	kg	Largura Total
3180	7	45 cm	1.625 kg	3.400 mm	7240	16	45 cm	3.600 kg	7.460 mm
3180	4	90 cm	990 kg	3.400 mm	7240	13	55 cm	3.330 kg	7.460 mm
3630	8	45 cm	1.750 kg	3.850 mm	7350	10	75 cm	2.475 kg	7.570 mm
3630	7	50 cm	1.605 kg	3.850 mm	7350	14	52,5 cm	2.980 kg	7.570 mm
3630	6	60 cm	1.760 kg	3.850 mm	7350	14	52 cm	2.980 kg	7.570 mm
4080	9	45 cm	1.975 kg	4.300 mm	7490	15	50 cm	3.522 kg	7.710 mm
4080	8	50 cm	1.830 kg	4.300 mm	7690	17	45 cm	3.800 kg	7.910 mm
4080	6	70 cm	1.525 kg	4.300 mm	7690	14	55 cm	3.605 kg	7.910 mm
4080	5	90 cm	1.405 kg	4.300 mm	7690	9	90 cm	3.030 kg	7.910 mm
4330	8	52,8 cm	1.816 kg	4.550 mm	7980	16	50 cm	3.482 kg	8.200 mm
4330	6	75 cm	1.850 kg	4.550 mm	8140	18	45 cm	4.000 kg	8.360 mm
4530	10	45 cm	2.182 kg	4.750 mm	8280	12	70 cm	3.240 kg	8.500 mm
4530	9	50 cm	2.035 kg	4.750 mm	8280	16	52 cm	3.430 kg	8.500 mm
4980	11	45 cm	2.370 kg	5.200 mm	8580	19	45 cm	4.215 kg	8.800 mm
4980	10	50 cm	2.225 kg	5.200 mm	8580	17	50 cm	4.095 kg	8.800 mm
4980	8	60 cm	2.210 kg	5.200 mm	8730	16	55 cm	3.570 kg	8.950 mm
4980	6	90 cm	1.690 kg	5.200 mm	8730	10	90 cm	2.695 kg	8.950 mm
5430	12	45 cm	2.579 kg	5.650 mm	9030	20	45 cm	4.354 kg	9.250 mm
5430	10	53 cm	2.281 kg	5.650 mm	9030	18	50 cm	4.104 kg	9.250 mm
5430	8	70 cm	2.162 kg	5.650 mm	9480	21	45 cm	4.474 kg	9.700 mm
5430	7	80 cm	2.220 kg	5.650 mm	9480	18	52,5 cm	4.050 kg	9.700 mm
5880	13	45 cm	2.795 kg	6.100 mm	9480	19	50 cm	4.234 kg	9.700 mm
5880	10	60 cm	2.386 kg	6.100 mm	9480	12	80 cm	3.421 kg	9.700 mm
5880	8	75 cm	2.077 kg	6.100 mm	9980	22	45 cm	4.644 kg	10.200 mm
5880	7	90 cm	1.942 kg	6.100 mm	9980	20	50 cm	4.524 kg	10.200 mm
5990	12	50 cm	2.795 kg	6.210 mm	9980	18	55 cm	4.420 kg	10.200 mm
6360	14	45 cm	2.990 kg	6.580 mm	10390	12	90 cm	3.289 kg	10.610 mm
6360	12	52 cm	2.563 kg	6.580 mm	10390	20	52 cm	3.289 kg	10.610 mm
6530	13	50 cm	2.889 kg	6.750 mm	10850	24	45 cm	5.400 kg	11.070 mm
6850	15	45 cm	3.190 kg	7.070 mm	10850	20	55 cm	5.025 kg	11.070 mm
6850	10	70 cm	2.760 kg	7.070 mm	10850	22	50 cm	4.985 kg	11.070 mm
6850	8	90 cm	2.176 kg	7.070 mm	11780	26	45 cm	5.850 kg	12.000 mm
7080	14	50 cm	3.070 kg	7.300 mm	11780	18	65 cm	4.540 kg	12.000 mm
7080	12	60 cm	2.830 kg	7.300 mm	11990	24	50 cm	5.430 kg	12.210 mm

Obs.: Os pesos, dimensões e capacidades, bem como qualquer outra montagem, são aproximados e estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

## SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

### Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Brava + no campo.



### Web

Acesse a página da Brava + no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!  
Você escolhe como!**



**Stara**  
Evolução Constante  
Consórcio



**Stara**  
Financeira

[www.staraconsorcio.com.br](http://www.staraconsorcio.com.br)

[www.financeira.stara.com.br](http://www.financeira.stara.com.br)



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn](#) /company/Stara - [YouTube](#) /StaraBrasil - [f](#) /StaraBrasil - [@](#) /StaraBrasil