

HÉRCULES 15000 INOX
HÉRCULES 10000 INOX
HÉRCULES 24000

Precisão e alto rendimento
na distribuição de corretivos
e fertilizantes



LINHA HÉRCULES DE ARRASTO

PRECISÃO E ALTO RENDIMENTO

Os Hércules de arrasto são ideais para distribuição de corretivos, fertilizantes e sementes, com excelente uniformidade e qualidade de distribuição. Com os Hércules de arrasto o produtor pode trabalhar com distribuição com taxa fixa ou variável, de acordo com a necessidade da área, otimizando o aproveitamento de insumos.

HÉRCULES 15000 INOX

Discos

Possui discos específicos para produtos em pó e para produtos granulados que possibilitam ampla variação de dosagens. Os discos são de fácil troca e manutenção, sem necessidade de ferramentas.

Reservatório

Produzido em inox, garantindo alta resistência e durabilidade. Possui capacidade para até **15.000 kg**.

Redutor de Carga

Evita a formação de galerias, mantendo a uniformidade de produtos na esteira e garantindo a qualidade de distribuição.

Comporta Dupla

O sistema de Comporta Dupla permite o fechamento de apenas um dos lados do reservatório que envia os produtos aos discos. Com isso, evita a distribuição em áreas já aplicadas, trazendo economia de fertilizantes, por não permitir a sobreposição, e mantendo a aplicação da dosagem ideal.

FAIXA DE APLICAÇÃO

PRODUTOS EM PÓ
DE **8** A **18**
metros

PRODUTOS GRANULADOS
DE **10** A **36**
metros

Esteira

Esteira de borracha, com sistema autocentralizador da fita transportadora e com roletes que facilitam o funcionamento da máquina, evitam a sobrecarga e proporcionam maior precisão na distribuição.

SHS - Sistema Hidráulico Stara

Reservatório independente, responsável pelo acionamento da taxa variável.

Defletor

Responsável pelo direcionamento do produto sobre o centro dos discos, mantendo o excelente perfil de distribuição.

A granulometria dos fertilizantes aplicados se mantém em um percentual de **75% de grãos inteiros**.

Taxa variável

Ao trabalhar com taxa variável, a dosagem de insumos é alterada automaticamente, conforme as recomendações do mapa de aplicação importadas para o controlador Topper 5500 SL.



A granulometria dos fertilizantes aplicados se mantém em um percentual de

75%

HÉRCULES 10000 INOX



Reservatório

Produzido em inox, garantindo alta resistência e durabilidade. Possui capacidade para até **10.000 kg**.

TECNOLOGIA

Topper 5500 SL



Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

* Hércules 15000 Inox possui como opcional o Topper 5500 VT.



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão. A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento das informações em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.

HÉRCULES 24000



Reservatório

Produzido em chapa de aço, com capacidade para até **24.000 kg**.

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!


Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho do Hércules no campo.



Web

Acesse a página do Hércules no site da Stara para mais informações.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo
Hércules 15000 Inox
Comprimento
6,85 m
Altura com arco/lona
3,15 m
Largura sem pneus
2,11 m
Capacidade de carga
15.000 kg
Vazão
13 kg/ha a 6.000 kg/ha
Velocidade
4 km/h a 18 km/h
Potência mínima requerida
150 cv

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo
Hércules 10000 Inox
Comprimento
6.500 mm*** 6.770 mm****
Altura com arco para lona
2,5 m
Largura
1,91 m (sem pneus)
Peso
1.800 kg (sem pneus)
Capacidade de carga e volume
10.000 kg ou 5 m ³ *
Vazão
5.000 kg ou 2,5 m ³ **
Velocidade de trabalho
4 a 18 km/h
Potência requerida
100 cv
Transmissão
Cardan
Acionamento hidráulico
Opcionais
Topper Driver 2 WAS
Rodado Tandem
Aro DW 13" x 26" - Pneu 14.9" x 26"
Rodado Cross (para cobertura)
Aro DW 11" x 38" - Pneu 13.6" x 38"
Rodado Tandem (regulável)
Aro W 10" x 24" - Pneu 12.4" x 24"
- Conjunto hidráulico p/ discos
- Conjunto chapéu/grade de proteção
- Kit bandeja, kit coletor
- Conjunto transmissão cardan
- Conjunto prolongador (cap. máxima 5.000 kg)
- Discos 18 - 24 palheta
- Discos 10 - 18
- Discos 18 - 24
- Discos 24 - 36
- Conjunto sobrecaixa Hércules 10000 Inox
- Conjunto roda acionadora

***Com cabeçalho fixo

****Com cabeçalho direcional

**Com rodado standard

**Com rodado utilizando opcionais

Obs.: Observar a capacidade de carga e volume com rodados opcionais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo
Hércules 24000
Comprimento
8,5 m
Altura com arco para lona
2,96 m
Largura com pneus standard
3,47 m
Peso com pneus standard
4.500 kg
Sem pneus
3.780 kg
Capacidade carga e volume
Regulagem standard do rodado - 24.000 kg ou 12 m ³
Regulagem do rodado com utilização do opcional - 12.000 kg ou 6 m ³
Vazão
8 a 6.000 kg/ha
Velocidade de trabalho
4 a 18 km/h
Potência requerida
Trator com potência mínima de 140 cv
Aros e pneus permitidos
Standard
Rodado dianteira: Aro DW 15"x30"- 10 furos - Reforçado
Pneu TM 64/R (18.4/15 x30") com câmara
12 lonas e pressão 36 libras/pol2 ± 4,13 toneladas/pneu
Rodado traseiro duplado: Aro DW 16" x 34" - 10 furos - Reforçado
Pneu TM 64/R (18.4/15" x 34") com câmara
12 lonas e pressão 36 libras/pol2 ± 4,387 toneladas/pneu

Opcionais
Rodado dianteira: Aro DW 15"x30"- 10 furos - Reforçado
Pneu TM 64/R (18.4/15 x30") com câmara
12 lonas e pressão 36 libras/pol2 ± 4,13 toneladas/pneu
Rodado traseiro duplado: Aro DW 27" x 32" - 10 furos - Reforçado
Pneu 30.5 x L32 sem câmara
14 lonas e pressão 26 libras/pol2 ± 6,48 toneladas/pneu
Acionamento
Aro 7.00 x 8.5/5 furos
Pneu 18 x 8.5-8 ATV MAX
4 lonas e pressão 20 libras/pol2
Discos de distribuição disponíveis
Para granulados: 18-24 m (opcional) e 24-36 m
Discos para calcário
Largura de distribuição
Para granulados: 10 a 36 m
Produtos em pó: 10 a 18 m

**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



www.staraconsorcio.com.br



www.financeira.stara.com.br



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)