

## **REBOKES NINJA**

Carretas agrícolas com grande agilidade de descarga



## REBOKES NINJA

# + AGILIDADE DE DESCARGA

As carretas agrícolas Reboke Ninja são desenvolvidas para transporte de grãos e alcançam altas performances de trabalho.

### Tubo de Descarga

Tubo de descarga de **500 mm** com capacidade de descarga de até

**10.000 kg/min\***

trazendo mais agilidade e rapidez ao descarregamento dos grãos. Possui apenas 2 helicóides e alinhamento angular entre os 2 estágios do caracol, proporcionando ao operador melhor visualização da descarga dos grãos.

*\*Dependendo do modelo, tipo do produto, densidade e umidade*

**MELHOR  
RAIO  
DE GIRO**

Possuem o melhor raio de giro da categoria, o que facilita as manobras na lavoura e evita os danos no sistema direcional.

### Bocal

As Rebokes Ninja possuem bocal direcionável, melhorando a distribuição da carga no caminhão em que está sendo descarregada. É produzido em polietileno, garantindo mais durabilidade e facilidade de manutenção.

### Pneus

De alta flutuação\* que evitam a compactação do solo durante o transporte de grãos.

*\* Opcional para Reboke Ninja 19000, Reboke Ninja 24000 e Reboke Ninja 33000*

**REBOKE NINJA 40000**  
**CAPACIDADE DE CARGA 40 m<sup>3</sup>**





**REBOKE NINJA 33000**  
**CAPACIDADE**  
**DE CARGA 33 m<sup>3</sup>**

**REBOKE NINJA 24000**  
**CAPACIDADE**  
**DE CARGA 24 m<sup>3</sup>**



**REBOKE NINJA 19000**  
**CAPACIDADE**  
**DE CARGA 19 m<sup>3</sup>**



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Reboke Ninja 19000	Reboke Ninja 24000	Reboke Ninja 33000	Reboke Ninja 40000
<b>Capacidade de carga</b>				
19 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	33 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	
<b>Tubo de descarga</b>				
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	
<b>*Altura de reservatório</b>				
3.540 mm	3.700 mm	3.950 mm	3.950 mm	
<b>**Altura de reservatório</b>				
3.270 mm	3.450 mm	3.700 mm	3.650 mm	
<b>Comprimento do reservatório</b>				
4.495 mm	4.800 mm	5.900 mm	6.750 mm	
<b>Largura do reservatório</b>				
2.985 mm	3.200 mm	3.200 mm	3.700 mm	
<b>***Altura de descarga</b>				
4.335 mm	4.600 mm	4.600 mm	4.600 mm	
<b>Acionamento de descarga</b>				
TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	
<b>Opções de aros para pneus</b>				
RODADO STANDARD: 30.5-32	RODADO STANDARD: 23.1-26 x 23.1-26	RODADO STANDARD: 30.5-32 x 30.5-32	RODADO STANDARD: 850/50R30.5 x 850/50R30.5	
RODADO OPCIONAL: 850/50R30.5	RODADO OPCIONAL: 650/65R30.5 x 650/65R30.5	RODADO OPCIONAL: 650/65R30.5 x 650/65R30.5 850/50R30.5 x 850/50R30.5		
<b>Opcionais</b>				
Freio hidráulico	Freio hidráulico Kit redução 1000 RPM - 540 RPM Kit engate comboio Kit balança eletrônica	Freio hidráulico Kit redução 1000 RPM - 540 RPM Kit engate comboio Kit balança eletrônica	Freio hidráulico Kit engate comboio Kit balança eletrônica	

\* Altura aproximada do lado maior do reservatório  
 \*\*Altura aproximada do lado menor do reservatório  
 \*\*\*Altura aproximada com rodado standard  
 Obs.: Todas as medidas são com o rodado standard

## SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!


### Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Reboke Ninja no campo.



### Web

Acesse a página da Reboke Ninja no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!  
 Você escolhe como!**



**Stara**  
Evolução Constante  
**Consórcio**

[www.staraconsorcio.com.br](http://www.staraconsorcio.com.br)



**Stara**  
**Financeira**

[www.financeira.stara.com.br](http://www.financeira.stara.com.br)



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)