



REBOKE NINJA 40000, 33000, 24000 e 19000

As campeãs em agilidade para
os campeões em produtividade!





REBOKE NINJA

Com forte tradição na produção de carretas agrícolas, a Stara traz a linha Rebokes Ninja em 4 modelos: Reboke Ninja 19000, 24000, 33000 e 40000.

Com um design moderno, ergonômico e arrojado, são desenvolvidas

para o transporte de grãos e são capazes de alcançar altas performances de trabalho, pois com o tubo de descarga de 500 mm de aço carbono a capacidade de descarga pode alcançar até 10.000 kg/min*.

**Dependendo do modelo, tipo de produto, densidade e umidade.*



Reboke Ninja 19000

CAPACIDADE
19 m³



Reboke Ninja 24000

CAPACIDADE
24 m³



Reboke Ninja 33000

CAPACIDADE
33 m³



Tubo de descarga

O tubo de descarga das Rebokes Ninja possui alta capacidade de descarga com apenas 2 helicóides e alinhamento angular entre os 2 estágios do caracol, proporcionando ao operador melhor visualização da descarga dos grãos.

PATENTE REQUERIDA

CAPACIDADE
40 m³



Bocal

A linha Reboke Ninja possui bocal de descarga direcionável que possibilita melhor distribuição da carga no caminhão em que está sendo descarregada.

500 mm

Todos os modelos das Rebokes Ninja possuem tubo de descarga de 500 mm para maior agilidade e rapidez no descarregamento de grãos.

MELHOR RAIOS DE GIRO

FACILITA AS MANOBRAS NA LAVOURA E EVITA DANOS NO SISTEMA DIRECIONAL



Especificações Técnicas

Modelo	Reboke Ninja 19000	Reboke Ninja 24000	Reboke Ninja 33000	Reboke Ninja 40000
Capacidade de carga				
19 m ³	24 m ³	33 m ³	40 m ³	
Tubo de descarga				
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	
*Altura de reservatório				
3.540 mm	3.700 mm	3.950 mm	3.950 mm	
**Altura de reservatório				
3.270 mm	3.450 mm	3.700 mm	3.650 mm	
Comprimento do reservatório				
4.495 mm	4.800 mm	5.900 mm	6.750 mm	
Largura do reservatório				
2.985 mm	3.200 mm	3.200 mm	3.700 mm	
***Altura de descarga				
4.335 mm	4.600 mm	4.600 mm	4.600 mm	
Acionamento de descarga				
TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	TDP do trator	
Opções de aros para pneus				
RODADO STANDARD: 30.5-32	RODADO STANDARD: 23.1-26 x 23.1-26	RODADO STANDARD: 30.5-32 x 30.5-32	RODADO STANDARD: 850/50R30.5 x 850/50R30.5	
RODADO OPCIONAL: 850/50R30.5	RODADO OPCIONAL: 650/65R30.5 x 650/65R30.5	RODADO OPCIONAL: 650/65R30.5 x 650/65R30.5 850/50R30.5 x 850/50R30.5		
Opcionais				
Freio hidráulico	Freio hidráulico	Freio hidráulico	Freio hidráulico	

* Altura aproximada do lado maior do reservatório

**Altura aproximada do lado menor do reservatório

***Altura aproximada com rodado standard

Obs.: Todas as medidas são com o rodado standard