

SUPER BRUTTUS 30000

O melhor e maior distribuidor por gravidade



SUPER BRUTTUS 30000

O distribuidor por gravidade Super Bruttus 30000 garante a excelente uniformidade de aplicação e precisão na distribuição de corretivos e fertilizantes granulados, com grande capacidade de carga e rendimento operacional. A distribuição por gravidade minimiza a ação do vento e permite que as partículas sejam depositadas diretamente no solo e seu aproveitamento seja otimizado.

GRANDE RENDIMENTO OPERACIONAL

Com capacidade de **18,75m³**, faixa de aplicação de **12,20 m** e velocidade de até **15km/h**. Rendimento operacional de até **200 ha/dia***.

* Valor aproximado

Reservatório

Basculante e com sistema de grades protetoras com acionamento hidráulico que facilitam a limpeza superior das grades. Possui abas laterais e frontais, que evitam a perda de produto durante o abastecimento e mexedores internos que previnem a formação de galerias nas paredes do reservatório.

Chassi

MELHOR COPIAGEM DO SOLO

Chassi extremamente reforçado e dividido em **3 sessões**, proporcionando a distribuição. Com articulação de **1,20 m** para cima e para baixo.

Desligamento Individual de Seções

Menos transpasse na aplicação em arremates, reduzindo sobrepasso e o desperdício dos insumos.

Pneus

MENOS COMPACTAÇÃO

6 pneus de alta flutuação, **4** na parte central e **1** em cada lateral, reduzindo a compactação do solo.

Taxa Variável

Através do **Topper 5500 VT**, o Super Bruttus 30000 pode realizar aplicações em taxa fixa ou variável. **O maior benefício da taxa variável é a precisão nas aplicações indicadas pelos mapas de prescrição de dosagens, aplicando apenas o que é necessário em cada área, trazendo economia de corretivos e fertilizantes e aumento de produtividade.**



Modo de Transporte

Facilita a passagem por estradas, pontes e porteiças.



6,60 metros

**LARGURA ENTRE
OS RODADOS
TRASEIROS
4,90 metros**

TECNOLOGIA



TOPPER 5500 VT – Sinal Livre

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.



SYNCRO*

Através do Syncro exclusivo da Stara, até 4 Super Bruttus 30000 podem trabalhar sincronizados no mesmo talhão e comunicando-se entre si via rádio. O sistema proporciona o melhor planejamento das operações, possibilitando manejos padronizados por talhão da lavoura. Além disso, evita transpasse, gera economia de insumos e melhora o rendimento operacional.

* Opcional



TELEMETRIA STARA*

A sua fazenda na palma da mão. A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento das informações em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.

* Opcional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Super Bruttus 30000

Rodado

600/50" 22,5"

Capacidade de carga

18,75 m³ ou 30.000 kg

Largura

15,02 m

Faixa de aplicação

12,20 m

Altura

3,15 m

Comprimento de transporte

11,50 m

Comprimento de trabalho

8,60 m

Largura entre os rodados centrais

4,90 m

Peso vazio

21.300 kg

*Potência mínima requerida

335 cv

Velocidade de trabalho máx. 15 km/h

*A potência mínima requerida varia de acordo com o terreno

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho do Super Bruttus 30000 no campo.



Web

Acesse a página do Super Bruttus 30000 no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



www.staraconsorcio.com.br



www.financeira.stara.com.br

www.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)