

CORISCO

Pulverização ágil
e eficiente



CORISCO

AGILIDADE E EFICIÊNCIA

O Corisco é um pulverizador consagrado da Stara pela sua agilidade e eficiência na aplicação de defensivos nos mais diversos tipos de terrenos.

Sistema Autocompensador

Permite erguer as barras com mais opções de ângulo, possibilitando a passagem por obstáculos sem desequilibrar a barra oposta, mantendo a qualidade da aplicação.

Bomba de Pistões

Possui bomba de pistões com membranas altamente resistentes à ação corrosiva dos produtos, o que permite trabalhar com adubação líquida, otimizando o uso do pulverizador. Também possibilita o esgotamento do reservatório e o reabastecimento por sucção direta com o próprio pulverizador, facilitando as operações em qualquer situação de trabalho.

Abertura de Barras

Corisco E: Eletrohidráulica
Corisco H: Hidráulica

AUTONOMIA

Reservatório com capacidade para **700 litros** que, somados ao tanque frontal*, proporcionam grande autonomia de trabalho.

**Opcional de 500 ou 800 litros com sistema de circulação constante da calda entre os reservatórios, mantendo a homogeneidade da calda.*

Quadro de Barras

Sistema pendular, acompanhando as variações do terreno automaticamente, garantindo a eficiência da pulverização.

TECNOLOGIA

Topper 5500 SL



Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.



Orion Flex

Responsável pela abertura eletrohidráulica das barras.



POD Universal

Responsável pela leitura de sensores e controle da taxa fixa ou variável de pulverização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Controlador de vazão
Corisco 700/1200/1500 E e H	Topper 5500 SL com DCPS e desligamento automático de seções
Capacidade do reservatório	Porta-bicos
Traseiro 700 l - Dianteiro 500 ou 800 l	De corpo simples ou triplo com válvula anti-gotejo
Reservatório de água limpa	Sistema de agitação
45 l	Transferência de calda e agitador hidráulico
Barras	Reabastecimento
Corisco E: 18 ou 21 m / Corisco H: 18 m	120 l/min com filtragem de calda abastecida
Bomba de pulverização - Barras 18 m (pulverizando)	Altura de aplicação
Bomba de membrana (15 l/min)	De 0,40 a 1,80 m
Bomba de pulverização - Barras 21 m (pulverizando)	Peso
Bomba de membrana (235 l/min)	850 kg (variável de acordo com o tamanho das barras)
Bomba de transferência da calda	Altura
Bomba de membrana (105 l/min)	3 m
Comando de abertura da barra	Largura
Eletrohidráulico ou hidráulico	Barra E: 2,42 m / Barra H: 2,80 m
Comando de pulverização	Comprimento
Acionamento elétrico	1,90 m

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho do Corisco no campo.



Web

Acesse a página do Corisco no site da Stara para mais informações sobre o pulverizador.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



www.staraconsorcio.com.br



www.financeira.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

LinkedIn/company/Stara - YouTube/StaraBrasil - f/StaraBrasil - @StaraBrasil

O Departamento de Marketing reserva-se ao direito de alterar o design, a aparência, a cor, a configuração e as características de seus produtos, sem aviso prévio. Evite a falsificação e a imitação de produtos e serviços. Imagens meramente ilustrativas.

Impressão: 12/04/2021
Atualização: 04/04/2021

