

BRUTTUS 6000

Qualidade na distribuição por gravidade



BRUTTUS 6000

Possibilita a máxima precisão na distribuição de sementes, corretivos e fertilizantes. A distribuição é realizada por gravidade através de esteiras transportadoras que garantem **alta uniformidade de aplicação**. A aplicação do Bruttus 6000 acontece por taxa fixa ou variável.

VELOCIDADE DE APLICAÇÃO VARIÁVEL DE 5 a 15 km/h

Reservatório

Confeccionado em chapa de carbono. Permite o fácil acesso para limpeza e manutenção.

Grade de Proteção

Filtra o produto aplicado para evitar que pedras, torrões ou outros objetos entrem no reservatório e danifiquem os componentes do sistema de distribuição.



Mexedores

Evitam a compactação do produto e garantem a uniformidade de deposição sobre as esteiras.

Esteira

Por ser de borracha proporciona maior precisão na distribuição.

Faixa de Aplicação

4,37 metros

SHS (Sistema Hidráulico Stara)

O SHS possui um reservatório individual responsável pelo acionamento da taxa variável.

Rodado de Transporte*

Facilidade e agilidade no transporte do equipamento (sem carga) para grandes distâncias e para estradas ou porteiros estreitas.

*Opcional

COEFICIENTE DE APLICAÇÃO ABAIXO DE 8%

Obs.: Podendo variar conforme o produto e condições climáticas

TECNOLOGIA

TOPPER 5500 SL



Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.



TELEMETRIA STARA*

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento das informações em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.

* Opcional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Comprimento com cabeçalho
Bruttus 6000	3,58 metros
Rodado	Altura de aplicação
385/65" - 22.5"	1,35 metros
Sistema de transmissão	Peso da máquina vazia
Recâmbio de marchas	3.300 kg
Capacidade de carga	Faixa de aplicação
3,75 m ³ ou 6.000 kg	4,37 metros
Largura	Opcional
5,20 metros	• Conj. p/ transporte lateral
Altura	• Marcador de linha
2,51 metros	• Conj. redutor de vazão
	• Telemetria Stara

**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Solução Consórcio

www.staraconsorcio.com.br



Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn /company/Stara](https://www.linkedin.com/company/stara) - [YouTube /StaraBrasil](https://www.youtube.com/channel/UCStaraBrasil) - [f /StaraBrasil](https://www.facebook.com/StaraBrasil) - [@/StaraBrasil](https://www.instagram.com/StaraBrasil)

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA